



SPRINT

2K HS PRIMER

VOC 125 g/l

- Aparejo acrílico bicomponente base agua, con una notable reducción del VOC = 125 g/l, muy por debajo de los límites de su categoría de la normativa europea.
- Olor agradable y no inflamable.
- Fácil utilización, como un producto tradicional al disolvente, puede ser aplicado sobre viejas pinturas y cualquier tipo de soporte, incluyendo láminas zincadas y aluminio.
- Catalizado 5:1 con su catalizador específico **Acqua System 2K HS Primer Hardener**, es de rapidísimo secado y con óptima capacidad de relleno, 120 micras con tres manos.
- Óptima lijabilidad en seco.
- Puede ser repintado con cualquier esmalte base agua o disolvente.
- Colores: blanco y negro
- Disponibilidad en confección de 1 litro.

- Aparelho acrílico bicomponente base água, com uma notável redução do VOC = 125 g/l, muito por debaixo dos limites da sua categoria da normativa europeia.
- Cheiro agradável e não inflamável.
- Fácil utilização, como um produto tradicional ao dissolvente, pode ser aplicado sobre velhas tintas e todo o tipo de suportes, inclusive lâminas zincadas e alumínio.
- Catalisado 5:1 com o seu catalisador específico **Acqua System 2K HS Primer Hardener**, é de rapidíssima secagem e com óptima capacidade de enchimento, 120 micras com três demãos.
- Óptima capacidade para ser lixado em seco.
- Pode ser repintado com qualquer esmalte base água ou dissolvente.
- Cores: branco e preto.
- Disponibilidade em confecção de 1 litro.

